

# Primer Spray

Primer para estabilizar superficies  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 24/01/2025  
Art. 02040603  
Rev.00 de: \*-

## Características

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Material                           | Caucho sintético*                                     |
| Color                              | Sin color   |
| Contenido                          | 500 ml  |
| Temperatura recomendada de trabajo | +18°C   |
| Resistencia a la temperatura       | -25°C / +70°C (+80°C a corto plazo)                   |
| Rendimiento                        | Aprox. 1,2 metros cuadrados/100 ml de volumen de lata |
| Gestión de residuos                | Eliminar de acuerdo con la normativa local            |
| Almacenamiento                     | Seco, en el contenedor original, máx. 12 meses        |
| Embalaje                           | 12 botes  |

\*Este producto contiene acetona. Éste es un precursor de los explosivos regulados y no está sujeto a restricciones. Estos precursores están regulados por el reglamento (UE) nr. 2019/1148. Todas las transacciones sospechosas, la pérdida y el robo de cantidades significativas deben informarse al punto de contacto nacional competente. El reglamento requiere que usted también informe a sus clientes sobre el estado de las cosas y las obligaciones en virtud de este reglamento.

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.