Primer Spray

Primer para estabilizar superficies
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 22/09/2015
Art. 02040603
Rev.02 de: 19/08/2021

Características	
Material	Caucho sintético*
Color	Sin color
Contenido	500 ml
Temperatura recomendada de trabajo	-10°C / +30°C
Resistencia a la temperatura	-20°C / +80°C
Rendimiento	30-70 m con anchura 60 mm dependiendo del sustrato
Gestión de residuos	No tirar la basura doméstica ni tirarla a las alcantarillas
Almacenamiento	Seco, en el contenedor original, máx. 12 meses
Embalaje	12 botes

*Este producto contiene acetona. Éste es un precursor de los explosivos regulados y no está sujeto a restricciones. Estos precursores están regulados por el reglamento (UE) nr. 2019/1148. Todas las transacciones sospechosas, la pérdida y el robo de cantidades significativas deben informarse al punto de contacto nacional competente. El reglamento requiere que usted también informe a sus clientes sobre el estado de las cosas y las obligaciones en virtud de este reglamento.

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.