

# Primer Spray

Primer pour stabiliser les surfaces  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit  
du: 24/01/2025  
Art. 02040603  
Rév.00 du : \*-

## Caractéristiques

Matériau	Gomme synthétique*
Couleur	Incolore
Contenance	500 ml
Température de travail (conseillée)	+18°C
Résistance à la température	-25°C / +70°C (+80°C à court terme)
Rendement	Environ 1,2 mètre carré/100 ml de volume de boîte
Gestion des déchets	Éliminer conformément aux réglementations locales
Stockage	Conserver dans le récipient original, dans un lieu froid et sec - conseillé d'utiliser dans les 12 mois
Emballage	12 bombes

\*Ce produit contient de l'acétone. Il s'agit d'un précurseur d'explosifs réglementé et non réglementé. Ces précurseurs sont réglementés par le règlement (UE) n° 2019/1148. Toutes les transactions suspectes, la perte et le vol de quantités importantes doivent être signalés au point de contact national compétent. Le règlement exige que vous informiez également vos clients de l'état des faits et des obligations en vertu de ce règlement.

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier et/ou actualiser les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique ajournée est trouvable sur [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.