

# ROLL Flex TOP - Alu

Raccord avec bande plissée  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique  
du 29/05/2014  
Rev.03 du 02/09/2021

Caractéristiques principales	Valeur
Matériau	Aluminium / Butyl
Matériau de couverture	Bandes de silicone divisées en deux parties
Épaisseur (aluminium)	0,15 mm
Épaisseur (colle butylique)	1,5 mm
Longueur du rouleau	5 m
Stabilité aux rayons UV	Stable*
Résistance au vieillissement	Résistant
Résistance au température	-30 °C / +90 °C
Température de travail	+5 °C / +40 °C
Développement de l'aluminium	1,30%
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, à une température de max.30°C, pour max.24 mois
Emballage	1 pièces / carton
Palette	48 Cartons

## Article et dimensions

Couleurs / Dimensions	300 mm	450 mm	600 mm
Rouge marron	01107301	01107451	01107601
Marron	01107302	01107452	01107602
Noir	01107303	-	-

\*En référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o ajourner les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique ajournée est trouvable sur [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La présente fiche technique annule et remplace le version précédent.