

ROLL Flex TOP - Pb

Unión con banda plisada
Riwega | eternitycomfort

Rev.04

Ficha técnica
de 29/05/2014
de 02/09/2021

Características principales	Valor
Material	Plomo / Adhesivo butílico
Material de cubierta	Revestimiento de silicona precortado
Espesor (plomo)	0,20 mm
Espesor (adhesivo butílico)	1,5 mm
Longitud del rollo	5 m
Estabilidad a los rayos UV	Estable*
Resistencia al envejecimiento	Resistente
Resistencia a la temperatura	-30 °C / +90 °C
Temperatura de trabajo	+5 °C / +40 °C
Desarrollo aluminio	1,30%
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, a una temperatura máx. 30°C, máx. 24 meses
Embalaje	1 piezas / cartón
Paleta	48 Cartón

Artículo y medidas

Colores / Medidas	300 mm
Rojo marrón	01106301
Marrón	01106302
Negro	01106303

*Con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.