

Sil AC

Sellador acrílico universal
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. Nr. 02040400-02040401
Rev.03 de: 16/08/2021

Caraterísticas	Cartucho	Bolsa
Artículo	02040400	02040401
Material	Copolímero a base de ésteres de ácido acrílico con aditivos	
Contenido	310 ml	600 ml
Densidad	Aprox.1,0 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)	
Viscosidad	Consistencia pastosa y tixotrópica (DIN EN ISO 7390)	
Formación de la piel (23°C, 50 % RH)	A partir de aprox. 30 minutos, adhesión inmediata	
Tiempo de secado	De 1 a 7 días dependiendo de la porosidad de la superficie, de la temperatura y de la cantidad del material aplicado	
Rendimiento medio	Aprox.30 / 40 g/m, en función del diámetro de aplicación	
Temperatura de trabajo	-5°C / +40°C	
	Recomendada de +5°C	
Resistencia a las temperaturas	-30°C / +80°C	
Color	Amarillo	
Caja	20 cartuchos de 310 ml	20 bolsas de 600 ml
Almacenamiento	En lugar fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 12 meses	

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.