

Sil Butyl

Sellador de butilo universal sin tolueno
Riweга | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. Nr. 02040406-02040407
Rev.04 de: 16/08/2021

Características	Cartucho	Bolsa
Artículo	02040406	02040407
Material	Adhesivo butílico	
Contenido	310 ml	600 ml
Anchura mínima de la capa a aplicar	10-15 mm	
Espesor mínimo de la capa a aplicar	6 mm	
Densidad	Aprox. 1,65 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)	
Rendimiento medio	Aprox. 10 m	Aprox. 20 m
Temperatura de trabajo	+5°C / +40°C	
Resistencia a las temperaturas	-40°C / +90°C	
Dureza (Shore A)	Aprox. 15 (DIN EN ISO 868)	
Resistencia a los agentes atmosféricos	Estable en todas las zonas climáticas	
Variación volumétrica	10% (DIN EN ISO 9046) / 7,5% (DIN EN 15651-1)	
Viscosidad	Estable (DIN EN ISO 7390)	
Formación de la piel (23°C, 50 % HR)	Aprox. 1 h	
Clasificación de inflamabilidad	B2 (DIN 4102)	
Clase de reacción al fuego	E (DIN EN 13501)	
Remoción	Fresco, justo después l'aplicación, se elimina con gasolina o trementina	
Color	Gris	
Caja	20 cartuchos de 310 ml	20 bolsas de 600 ml
Almacenamiento	En lugar fresco y seco, con temperaturas entre 15 °C y 25 °C, alejado de los rayos UV, máx. 12 meses	

Riweга S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riweга.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.