

TIROLL Air

Closoir ventilé en rouleau
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique

du 13/03/2020

Rev.05

du 12/04/2022

Article et dimensions			
Couleurs / Dimensions	320 mm	370 mm	400 mm
Rouge marron	01014321	01014371	01014391
Marron	01014322	01014372	01014392
Cuivre	01016325	01016375	01016395

Caractéristiques	
Matériau	Alu / Cuivre
Bord pré-plié	Non
Épaisseur	0,15 mm (Alu) / 0,10 mm (Cuivre)
Longueur rouleau	5 m
Toile centrale	-
Bande centrale renforcée	-
Assemblage des matériaux	-
Colle butylique	90 g/m
Perméabilité à l'air par côté (DIN 4108-3)	>90 cm ² /m
Stabilité UV	Stable
Résistance au vieillissement	Résistant
Résistance à la température	-30°C / +90°C
Température de travail	+5°C / +40°C
Développement Alu / Cuivre	1,20%
Stockage	Conservez le produit dans son emballage d'origine, sec, protégé des rayons UV, à une température de 30°C maximum
Emballage	4 pièces (20 m)
Palette	30 cartons (600 m)

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.