

Tape 1 PE

Bande adhésive acrylique à haute tenue adhésive
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014

Art. 02040160-02040193-02040194
Rév.09 du : 30/10/2022



Caractéristiques	Tape 1 PE	Tape 1 PE 100 X	Tape 1 PE 150
Article	02040160	02040193	02040194
Dimensions	60 mm x 25 m	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Couleur		Bleue	
Colle		Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émollients	
Support de la colle		Film de LDPE (70 µm)	
Masse adhésive		210 g/m ² (DIN EN ISO 536)	
Armature		Renfort tramé en PET	
Epaisseur (sans couverture)		0,27 - 0,29 mm (DIN EN 1942)	
Matériau de couverture	Bande de silicone	Bande synthétique divisée de moitié	Bande de silicone
Résistance au coup sec avec élasticité		≥ 25 N/25mm; 300% (DIN EN 14410)	
Température de travail		+5 °C / +30 °C (utilisable à partir de -10 °C)	
Température d'utilisation		-30 °C / +100 °C	
Valeur Sd		env.12 m	
Résistance au détachement		Conforme (DIN 4108-11)	
Résistance à la condensation		Très haute	
Résistance au vieillissement		Très haute	
Adhésion initiale (tack)		Très haute	
Stabilité aux rayons UV		24 mois*	
Emballage	10 rouleaux	6 rouleaux	4 rouleaux
Stockage		Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum	
Température de stockage		+18 °C / +25 °C	

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.