

Tape 2 AC

Cinta adhesiva acrílica de dos caras
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de 06/02/2014
Art. 02040220 - 02040250
Rev.05 de 30/10/2022



CARACTERÍSTICAS	Tape 2 AC 20	Tape 2 AC 50
Artículo	02040220	2040250
Medidas	20 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Color	Transparente	
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes	
Soporte del adhesivo	Ninguno	
Peso del adhesivo	230 g/m ² (DIN EN ISO 536)	
Armadura	Refuerzo reticular de PET	
Espesor (sin liner)	0,22 - 0,24 mm (DIN EN 1942)	
Material de cubierta	Revestimiento de silicona	
Fuerza adhesiva (AFERA 5001)	≥25 N/25mm	
Temperatura de trabajo	+5 °C / +30 °C	
Temperatura de servicio	-30 °C / +120 °C	
Resistencia a la condensación	Elevada	
Resistencia al envejecimiento	Muy elevada	
Adhesión inicial (<i>tack</i>)	Elevada	
Caja	12 rollos	5 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses	
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C	

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.