

# Tape 2 BU

Banda de doble cara de cola butílica  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de 06/02/2014

Art. 02040315

Rev.06 de 11/09/2023

CARACTERÍSTICAS		
Producto	Tape 2 BU 20 mm	Tape 2 BU 50 mm
Artículo	02040315	02040350
Material	Butilo	
Liner	PE con Fingerlift	
Medidas del rollo	20mm x 25m	50mm x 35m
Espesor	1,5 mm	1,0 mm
Color	Negro	
Peso específico	aprox.1,3 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 1183-1)	aprox. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de trabajo	+5°C/+30°C	+0°C/+40°C
Temperatura de servicio	-40°C/+100°C	
Dureza (Shore 00)	aprox.30 (DIN EN ISO 868)	npd*
Deslizamiento vertical	npd*	0mm (ISO 7390)
Viscosidad	Estable hasta +100°C (DIN EN ISO 7390)	
180° Peel Adhesion	npd*	22 N/cm (ASTM D 1000)
180° Peel Adhesion a 5°C sobre hormigón	npd*	20 N/cm
Probe Tack	npd*	7.2 N (ASTM D 2979)
Resistencia a la compresión	>0,03 N/mm <sup>2</sup> (DTU 39.4)	npd*
Contenido sólido	>99% (DIN EN ISO 10563)	100%
Temperatura de ignición	>400°C (DIN 51794)	npd*
Clasificación de fuego	B2, normalmente inflamable (DIN 4102)	E (EN 13501-1)
Emisiones	Muy reducido (según Emicode®)	
Caja	14 rollos	8 rollos
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco a aprox. 20°C al abrigo de la luz solar directa por un máx. de 12 meses	

\*npd = no performance determined

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.