

# Tape 2 BU

Ruban adhésif butyl double face  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du 06/02/2014  
Art. 02040315  
du 11/09/2023

Rev.06

CARACTÉRISTIQUES		
Produit	Tape 2 BU 20 mm	Tape 2 BU 50 mm
Article	02040315	02040350
Matériau	Butyle	
Liner	PE avec Fingerlift	
Dimensions	20mm x 25m	50mm x 35m
Épaisseur	1,5 mm	1,0 mm
Couleur	Noir	
Poids spécifique	env.1,3 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 1183-1)	env.1,5 g/cm <sup>3</sup>
Température de traitement	+5°C/+30°C	+0°C/+40°C
Résistance à la température	-40°C/+100°C	
Dureté (Shore 00)	env.30 (DIN EN ISO 868)	npd*
Glissement vertical	npd*	0mm (ISO 7390)
Viscosité	Stable jusqu'à +100°C (DIN EN ISO 7390)	
180° Peel Adhesion	npd*	22 N/cm (ASTM D 1000)
180° Peel Adhesion par pelage à 5°C sur béton	npd*	20 N/cm
Probe Tack	npd*	7.2 N (ASTM D 2979)
Résistance à la pression	>0,03 N/mm <sup>2</sup> (DTU 39.4)	npd*
Contenu solide	>99% (DIN EN ISO 10563)	100%
Température d'inflammation	>400°C (DIN 51794)	npd*
Classification au feu	B2 (DIN 4102)	E (EN 13501-1)
Emissions	Très faible (selon Emissioncode®)	
Emballage	14 rouleaux	8 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu frais et sec à env.20°C à l'abri des expositions solaires pendant un max. de 12 mois	

\*npd = no performance determined

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.