

Tape 2 CO

Cordón adhesivo butílico
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de: 06/02/2014

Art. Nr. 02040306

Rev.03 de: 13/08/2021

Características	
Material	Caucho de butilo
Medidas	Ø 6 mm x 7 m
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas	-40°C / +100°C (por períodos cortos hasta +180°C)
Emisiones	Muy reducidas según EMICODE ®
Densidad	Aprox. 1,6 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Dureza (Shore 00)	Aprox. 40 (DIN EN ISO 868)
Viscosidad	Estable (DIN EN ISO 7390)
Resistencia a la compresión	> 0,05 N/mm ² (DTU 39.4)
Temperatura de ignición	> 400°C (DIN 51794)
Clase de inflamabilidad	B2, normalmente inflamable (DIN 4102)
Contenido sólido	> 99% (DIN EN ISO 10563)
Color	Gris
Caja	22 rollos
Almacenamiento	En lugar fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 12 meses

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.