Tape 2 CO

Cordon adhésif butylique
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 02040306
Rév.03 du : 13/08/2021

Caractéristiques	
Matériau	Caoutchouc butyle
Dimensions	ø 6 mm x 7 m
Température de travail	+5°C / +30°C
Résistance à la température	-40°C / +100°C (pour périodes courtes jusqu'à +180 °C)
Émissions	Très basse selon EMICODE ®
Densité	Env.1,6 g/cm^3 (DIN EN ISO 1183-1)
Dureté (Shore 00)	Env.40 (DIN EN ISO 868)
Viscosité	Stable (DIN EN ISO 7390)
Résistance à la compression	> 0,05 N/mm^2 (DTU 39.4)
Température de fusion	> 400°C (DIN 51794)
Classification d'inflammabilité	B2, normalement inflammable (DIN 4102)
Contenu solide	> 99% (DIN EN ISO 10563)
Couleur	Gris
Emballage	22 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu sec, à l'abri des expositions solaires; pendant un max. de 12 mois

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.