

# Tape Green

Cinta adhesiva acrílica de PE con malla de PET  
Riwega | eternitycomfort

Rev.05

Ficha técnica producto  
de 15/05/2014  
Art. 02040161 - 020401616  
de 15/05/2023



CARACTERÍSTICAS	Tape Green 50 mm x 25 m	Tape Green 60 mm x 25 m
Artículo	02040161	020401616
Medidas	50 mm x 25 m	60 mm x 25 m
Color	Verde con letras negras	
Adhesivo	Poliacrilato Puro	
Soporte del adhesivo	Película de PE (70 µm)	
Densidad del adhesivo	200 g/m <sup>2</sup>	
Armadura	Refuerzo reticular de PET / PVA	
Espesor (sin liner)	0,28 mm	
Material del liner	Papel de silicona (90 g/m <sup>2</sup> )	
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)	
Fuerza adhesiva (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm	
Temperatura de servicio	+5 °C / +30 °C	
Resistencia a las temperaturas	-40 °C / +80 °C	
Valor Sd	aprox. 40 m	
Resistencia al desprendimiento	Conforme (DIN 4108-11)	
Resistencia a la condensación	Elevada	
Adhesión inicial ( <i>tack</i> )	Elevada	
Estabilidad a los rayos UV (Soporte del adhesivo)	12 meses*	
Caja	12 rollos	10 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses	
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C	

\* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.