

Tape Green

Cinta adhesiva acrílica de PE con malla de PET

Riwega | eternitycomfort

Rev.05

Ficha técnica producto
de 15/05/2014
Art. 02040161 - 020401616
de 15/05/2023



| CARACTERÍSTICAS | Tape Green 50 mm x 25 m | Tape Green 60 mm x 25 m |
|---|---|----------------------------|
| Artículo | 02040161 | 020401616 |
| Medidas | 50 mm x 25 m | 60 mm x 25 m |
| Color | Verde con letras negras | |
| Adhesivo | Poliacrilato Puro | |
| Soporte del adhesivo | Película de PE (70 µm) | |
| Densidad del adhesivo | 200 g/m ² | |
| Armadura | Refuerzo reticular de PET / PVA | |
| Espesor (sin liner) | 0,28 mm | |
| Material del liner | Papel de silicona (90 g/m ²) | |
| Resistencia al desgarro con elasticidad | ≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410) | |
| Fuerza adhesiva (AFERA 5001) | ≥ 25 N/25mm | |
| Temperatura de servicio | +5 °C / +30 °C | |
| Resistencia a las temperaturas | -40 °C / +80 °C | |
| Valor Sd | aprox. 40 m | |
| Resistencia al desprendimiento | Conforme (DIN 4108-11) | |
| Resistencia a la condensación | Elevada | |
| Adhesión inicial (tack) | Elevada | |
| Estabilidad a los rayos UV (Soporte del adhesivo) | 12 meses* | |
| Caja | 12 rollos | 10 rollos |
| Almacenamiento | Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses | |
| Temperatura de almacenamiento | +18°C / +25°C | |

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.