

Tape ICE

Ruban adhésif acrylique armé idéal même à basse température
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 26/11/2019
Art. 02040165
Rév.02 du : 31/10/2022

Caractéristiques	
Dimensions	60 mm x 25 m
Couleur	Film argenté avec écriture blanche
Colle	Dispersion de polyacrylate, sans solvants et d'émollients
Support de la colle	Film de LDPE (70 µm)
Densité de la colle	200 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Armature	Renfort trame en PET
Epaisseur (sans film de protection)	0,26 - 0,28 mm (DIN EN 1942)
Matériau de couverture	Doublure en silicone
Résistance à la déchirure avec élasticité	≥ 25 N/25 mm; 50% (DIN EN 14410)
Température de travail	+5°C / +30°C (réalisable de -20°C)
Résistance à la température	-30°C / +100°C
Valeur Sd	env.11 m
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)
Résistance à la condensation	Très élevé
Résistance au vieillissement	Très élevé
Adhésion initiale (tack)	Très élevé
Stabilité aux rayons UV (Support de la colle)	24 mois*
Emballage	10 rouleaux
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 12 mois maximum
Température de stockage	+18 °C / +25 °C

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.

