

Tape Rapid

Cinta adhesiva acrílica sin liner
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 29/04/2019
Art. 02040162
Rev.02 de: 09/08/2021



Caractériticas	
Medidas	60 mm x 50 m
Color	Blanco
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes
Soporte del adhesivo	Película de LDPE / PP
Peso del adhesivo	180 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Armadura	Refuerzo reticular de PET
Espesor (sin liner)	0,23 - 0,27 mm (DIN EN 14410)
Material de cubierta	Ninguno
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 35 N/25mm; 400% (DIN EN 14410)
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Temperatura de servicio	-30°C / +120°C
Valor Sd	ca.40 m
Resistencia al desapego	Conforme (DIN 4108-11)
Resistencia a la condensación	Elevada
Resistencia al envejecimiento	Muy elevada
Adhesión incial (tack)	Muy elevada
Estabilidad a los rayos UV	24 meses*
Caja	10 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.