

Tape Strong

Cinta adhesiva acrílica con elevada estabilidad dimensional
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 12/07/2017
Art. 02040170-020401701-02040172
Rev.09 de: 31/10/2022



Características	Tape Strong	Tape Strong 12/48	Tape Strong 200 X
Artículo	02040170	020401701	02040172
Medidas	60 mm x 25 m	60 mm x 25 m	200 mm x 25 m
Color	Beige		
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes		
Soporte del adhesivo	Película de PP (100 µm)		
Peso del adhesivo	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armadura	Refuerzo reticular de PET		
Espesor (sin liner)	0,30 - 0,32 mm		
Revestimiento precortado	-	12 + 48 mm x 25 m	100 + 100 mm x 25 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 60 N/25mm; 450% (DIN EN 14410)		
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C (utilizable a partir de -10 °C)		
Temperatura de servicio	-30°C / +100°C		
Valor Sd	ca.16 m		
Resistencia al desapego	Conforme (DIN 4108-11)		
Resistencia a la condensación	Muy elevada		
Resistencia al envejecimiento	Muy elevada		
Adhesión inicial (<i>tack</i>)	Muy elevada		
Estabilidad a los rayos UV	24 meses*		
Caja	10 rollos	10 rollos	2 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses		
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C		

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.