

Tape Strong

Bande adhésive acrylique avec stabilité dimensionnelle élevée
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 12/07/2017
Art. 02040170-020401701-02040172
Rév.09 du : 31/10/2022



Caractéristiques	Tape Strong	Tape Strong 12/48	Tape Strong 200 X
Article	02040170	020401701	02040172
Dimensions	60 mm x 25 m	60 mm x 25 m	200 mm x 25 m
Couleur	Beige		
Colle	Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émollissants		
Support de la colle	Film de PP (100 µm)		
Masse adhésive	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armature	Renfort tramé en PET		
Epaisseur (sans couverture)	0,30 - 0,32 mm		
Doublure prédécoupée	-	12 + 48 mm x 25 m	100 + 100 mm x 25 m
Résistance au coup sec avec élasticité	≥ 60 N/25mm; 450% (DIN EN 14410)		
Température de travail	+5 °C / +30 °C (utilisable à partir de -10 °C)		
Température d'utilisation	-30 °C / +100 °C		
Valeur Sd	env.16 m		
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)		
Résistance à la condensation	Très haute		
Résistance au vieillissement	Très haute		
Adhésion initiale (<i>tack</i>)	Très haute		
Stabilité aux rayons UV	24 mois*		
Emballage	10 rouleaux	10 rouleaux	2 rouleaux
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum		
Température de stockage	+18°C / +25°C		

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.