

Tape UV

Cinta adhesiva acrílica altamente resistente a los rayos UV
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de 28/05/2020
02040183 - 02040181 - 020103533
Rev.08 de 31/10/2022



CARACTERÍSTICAS	Tape UV 60	Tape UV 80	Tape UV 300 X
Artículo	02040183	02040181	020103533
Medidas	60 mm x 25 m	80 mm x 25 m	300 mm x 25 m
Color	Negro		
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes		
Soporte del adhesivo	Película de PP (µm)		
Peso del adhesivo	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armadura	Refuerzo reticular de PET		
Espesor (sin liner)	0,30 - 0,32 mm (DIN EN 14410)		
Material de cubierta	Bande de silicone	Revestimiento de silicona (precorte 150 mm + 150 mm)	
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 60 N/25 mm; 450 % (DIN EN 14410)		
Temperatura de trabajo	+5 °C / +30 °C (utilizable a partir de -10 °C)		
Temperatura de servicio	-30°C / +100°C		
Valor Sd	aprox.16 m		
Resistencia al desapego	Conforme (DIN 4108-11)		
Resistencia a la condensación	Muy elevada		
Resistencia al envejecimiento	Muy elevada		
Adhesión inicial (<i>tack</i>)	Muy elevada		
Estabilidad a los rayos UV	24 meses*		
Caja	10 rollos	6 rollos	2 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses		
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C		

*Con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.