

# Tip 60 / Tip 80

Patch d'étanchéité en adhésif simple face en morceaux prédécoupés  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit  
du : 06/02/2014  
Art. 02045000 / 02045002  
Rév.04 du : 17/08/2021

Caractéristiques	Tip 60	Tip 80
Article	02045000	02045002
Matériaux	Mousse en PVC	
Couleur	Noir	
Matériaux de couverture	Film silicone blanc	
Epaisseur	5 mm	
Densité	Env.120 kg/m <sup>3</sup>	
Force adhésive	≥ 5 N/25 mm (DIN EN 1939)	
Résistance au cisaillement	250 g/625 mm <sup>2</sup> (DIN EN 1943)	
Température de travail	+10°C / +30°C	
Résistance à la température	-30°C / +100°C	
Dimensions des pièces	60x40 mm	80x80 mm
Pièces par rouleau	500	250
Longueur du rouleau	20 m	
Résistance à la condensation	Haute	
Résistance au vieillissement	Haute	
Résistance aux rayons UV	Haute*	
Emballage	10 rouleaux	8 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu frais et sec, sans contact direct avec les rayons du soleil pendant un max. de 24 mois	

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Ce document annule et remplace toute version précédente.