

UNI Air ROLL

Closoir ventilé en rouleau
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique

du 12/03/2020

Rev.04

du 31/08/2021

Article et dimensions

Couleurs / Dimensions	310 mm	370 mm	400 mm
Rouge marron	01010300	01010310	01010400
Marron	01010301	01010311	01010401

Caractéristiques

Matériaux	Alu.PP.Alu
Bord pré-plié	Oui
Epaisseur de l'Alu	0,12 mm
Longeur rouleau	5 m
Toile centrale	Polypropylène stabilisé aux UV
Bandes centrales renforcées	Aucune
Assemblage des matériaux	Colle et couture simple
Colle butylique	120 g/m
Perméabilité à l'air par côté (DIN 4108-3)	>145 cm ² /m
Stabilité UV	Stable
Résistance au vieillissement	Résistant
Résistance à la température	-30°C / +70°C
Température de travail	+5°C / +40°C
Développement alu	1,35%
Stockage	Conservez le produit dans son emballage d'origine, sec, protégé des rayons UV, à une température de 30°C maximum
Emballage	4 pièces (20 m)
Palette	30 cartons (600 m)

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.