

USB Drenlam Light

Estructura tridimensional de polietileno
Riweга | eternitycomfort


Ficha técnica producto

de 06/02/2014

Art. 02064010

Rev.05

de 30/06/2021

Material	PP con carbón	
Film	-	
Color	Negro	
Durabilidad bajo FTV integrado	No	
Anchura del rollo	1,25 m	
Longitud del rollo	28 m	
Peso del rollo	13 Kg	

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA	UNIDAD	VALOR
Masa por unidad de área	EN 1849-2	g/m ²	350 (±10g/m ²)
Espesor	EN 1849-2	mm	8
Resistencia al desgarro MD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	75 (±15%)
Resistencia al desgarro CD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	22 (±15%)
Alargamiento MD*	EN ISO 12311-1	%	>40
Alargamiento CD*	EN ISO 12311-1	%	>40
Desgarro por clavo MD*	EN ISO 12310-1	N	npd**
Desgarro por clavo CD*	EN ISO 12310-1	N	npd**
Diámetro del hilo	-	mm	0,5 (±20%)
Índice de vacío	-	%	95
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase	E
Estabilidad contra los rayos UV	-	Meses	3
Temperatura	-	°C	-40 / +90
Reducción del ruido	EN ISO 712-2	dB	ΔLW 28
Después de envejecimiento artificial			
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	44/13 (±15%)
Alargamiento MD/CD*	EN ISO 12311-1	%	>40

*MD = longitudinal; CD = transversal

**npd= no performance determined

Riweга S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riweга.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.