

USB Protector Head FH 155

Membrana de alta transpirabilidad

Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de 31/10/2016

Art. 02050215

Rev.04

de 13/02/2024

Material	PP-composite	 EN 13859-1/2
Film	UV 50 PUR	
Color	Azul	
Durabilidad bajo FTV integrado	Si	
Anchura del rollo	1,5 m	
Longitud del rollo	50 m	
Peso del rollo	12 Kg	
Clasificación según UNI 11470 (IT)	B	
Clasificación según ZVDH (DE)	UDB-A - USB-A	
Clasificación según Önorm B4119 / B3661 (AT)	Typ I	
Clasificación según SIA 232/1 (CH)	UD EB-NB	
Clasificación según DTU (FR)	40.29	
Disponible versión TOP SK	Art.TOP SK 02020215	

CARACTERISTICAS	NORMATIVA	UNIDAD	VALOR
Masa por unidad de área	EN 1849-2	g/m ²	155 (±10g/m ²)
Capa de aire equivalente al paso de vapor - Sd	EN ISO 12572	m	0,1
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca.200
Columna de agua	EN 20811	cm	> 800
Test de fuertes lluvias	TU Berlin	-	Superado
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	N/50mm	300 (±40N/50mm)
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	N/50mm	230 (±30N/50mm)
Alargamiento MD*	EN 12311-1	%	90 (±20%)
Alargamiento CD*	EN 12311-1	%	100 (±20%)
Desgarro por clavo MD*	EN 12310-1	N	180 (±20N)
Desgarro por clavo CD*	EN 12310-1	N	210 (±20N)
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase	E
Estabilidad contra los rayos UV	-	Meses	8
Temperatura	-	°C	-40 / +120

Después de envejecimiento artificial

Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	-	npd**
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	N/50mm	npd**
Alargamiento MD/CD*	EN 12311-1	%	npd**

Densidad	EN 1849-1	Kg/m ³	207
Espesor	EN 1849-2	mm	0,75
Coefficiente de resistencia al paso de vapor [μ]	EN ISO 12572	-	133
Coefficiente de permeabilidad al vapor	-	Kg/m*s*Pa	1,4511*10 ⁻¹²
Conductividad térmica lambda [λ]	-	W/mK	0,22
Calor específico	-	J/KgK	1700

*MD = longitudinal, CD = transversal

**npd= no performance determined

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.