

SEAL INT - EXT

Accessorio membrana USB Weld AS

Scheda tecnica prodotto

INT 020103531 - EXT 020103532

Angoli interno ed esterno per l'esecuzione sicura del dettaglio

Rev.00 28/05/2020

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	SEAL INT	SEAL EXT
Materiale	-	TPU	
Misure (larghezza x lunghezza x altezza)	mm	150 x 150 x 220	350 x 350 x 140
Peso	g	26 (±5%)	64 (±5%)
Reazione al fuoco	Classe	E	
Classe di impermeabilità	-	W1	
Valore Sd	m	0,18 ± 0,04	
Forza di trazione longitudinale	N/5 cm	300 ± 30	
Forza di trazione trasversale	N/5 cm	350 ± 30	
Allungamento longitudinale	%	50 ± 10	
Allungamento trasversale	%	70 ± 10	
Resistenza allo strappo trasversale	N	200 ± 20	
Resistenza allo strappo longitudinale	N	200 ± 20	
Colonna d'acqua	cm	> 400	
Resistenza alla temperatura	°C	- 40 / + 80	
Stabilità ai raggi UV	-	Max. 3 mesi*	
Connessione delle giunture saldate	-	99% THF	
Imballaggio	Pezzi/Scatola	10	

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.