


# VSK Bitum Reflex 1500

Produktdatenblatt\*\* 03/06/2020

Artikel 02065031

Selbstklebende Elastomer-Bitumenbahn mit Aluminiumfolienoberfläche

Rev.00

Zusammensetzung	Selbstklebendes modifiziertes Bitumen	 EN 13707
Obere Schicht	Aluminium-Verbundfolie	
Schutzfolie	Silikonliner (H=1m)	
Farbe	Reflektierendes Aluminiumgrau	
Rollenbreite	1 m	
Rollenlänge	10 m	
Dicke	1,5 mm (±0,1mm)	

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	MAßEINHEIT	LEISTUNG
Flächengewicht	EN 1849-1	g/m <sup>2</sup>	1500 (±15%)
Sd-Wert	EN ISO 12572	m	>1500
Wasserdichtheit	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	W1
Reißkraft MD*	EN 12311-1	N/50mm	240
Reißkraft CD*	EN 12311-1	N/50mm	271
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	%	34
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	%	27
Weiterreißwiderstand MD*	EN 12310-1	N	40
Weiterreißwiderstand CD*	EN 12310-1	N	29
Brandverhalten	EN 11925-2	Classe	E
Temperatur-Flexibilität	EN 1109	°C	-25 / +80

\*MD= längs, CD= quer

\*\*Werte, die vom internen Labor ermittelt wurden

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.