


# VSK Bitum Reflex 1500

Ficha técnica producto\*\* 03/06/2020

Artículo 02065031

Membrana bituminosa elastomérica autoadhesiva con superficie de lámina de aluminio

Rev.00

Material	Betún modificado autoadhesivo	 EN 13707
Capa superior	Lámina de aluminio compuesto	
Revestimiento de protección	Forro de silicona (H=1m)	
Color	Gris aluminio reflectante	
Anchura del rollo	1 m	
Longitud del rollo	10 m	
Espesor	1,5 mm (±0,1mm)	

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA	UNIDAD	VALOR
Masa por unidad de área	EN 1849-1	g/m <sup>2</sup>	1500 (±15%)
Capa de aire equivalente al paso de vapor - Sd	EN ISO 12572	m	>1500
Impermeabilidad al agua	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	W1
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	N/50mm	240
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	N/50mm	271
Alargamiento MD*	EN 12311-1	%	34
Alargamiento CD*	EN 12311-1	%	27
Desgarro por clavo MD*	EN 12310-1	N	40
Desgarro por clavo CD*	EN 12310-1	N	29
Reacción al fuego	EN 11925-2	Classe	E
Flexibilidad a la temperatura	EN 1109	°C	-25 / +80

\*MD = longitudinal, CD = transversal

\*\*Valores obtenidos por el laboratorio interno

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.