

Safety Net HI-VIS 600-1200J

Safety Net plastificata

Scheda tecnica prodotto
Revisione 01 del 18.03.2021

Composizione chimica del filo	UNI EN ISO 16120-2:2017	C9d
Carico di rottura a trazione	UNI EN 10218-1:2012	450 N/mm ²
Resistenza a taglio del nodo saldato	UNI EN 10223-4:2013	≥ 75% carico rottura filo
Diametro del filo zincato	UNI EN 10218-2:2012	2 mm
Diametro del filo plastificato	UNI EN 10218-2:2012	2,4 mm
Tolleranza diametro del filo zincato	UNI EN 10218-2:2012	± 0,05 mm / classe T1
Composizione zincatura - Znmin	UNI EN 1179:2005	> 99,5% / grado Z4
Spessore zincatura	UNI EN 10244-2:2009	40 g/m ² / classe D
Aderenza zincatura	UNI EN 10244-2:2009	Qualità 1
Uniformità zincatura	UNI EN 10244-2:2009	Classe A
Tolleranza diametro del filo plastificato	UNI EN 10218-2:2012	± 0,10 mm
Spessore rivestimento PVC	UNI EN 10218-2:2012	0,15 mm
Grado di concentricità rivestimento PVC	UNI EN 10218-2:2012	> 65%
Aderenza rivestimento PVC	UNI EN 10245-1:2011	Qualità 1
Colore rivestimento PVC	-	Giallo

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.