

Coll Vlies Plus

Banda adesiva butilica anti-risalita dell'umidità
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. Nr. 02044250 - 02044500

Rev.03 del: 06/07/2021



Caratteristiche	Coll Vlies Plus 250	Coll Vlies Plus 500
	Art. Nr. 02044250	Art. Nr. 02044500
Materiale	TNT in polipropilene / Gomma butilica adesiva / Liner siliconato rimovibile	
Colore (Vlies / Collante)		Bianco / Grigio
Larghezza	250 mm	500 mm
Lunghezza		10 m
Spessore		1 mm
Proprietà a trazione MD/CD* (EN 12311-1)		115 N/50mm / 100 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD* (EN 12311-1)		100 % / 100 %
Solido		100 %
180° Peel Adhesion (ASTM D 1000)		20 N/cm
Probe Tack (ASTM D 2979)		8,0 N
Scorrimento Verticale (ISO 7390)		0 mm
Forza di adesione su cemento C2E su Fleece (EN 12004 - EN1348)		0,9 N/mm ²
Temperatura di applicazione		0°C / +40°C
Temperatura di esercizio		-30°C / +90°C
Total Volatile Organic Compound emissions TVOC (ISO 16000-6)		30 µg/m ³
Imballaggio	2 rotoli	1 rotolo
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto non a diretto contatto con i raggi del sole, a una temperatura compresa fra i +5°C e i +40°C. È consigliabile l'utilizzo entro 12 mesi.	

*MD= longitudinale; CD=trasversale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.