

Tape Green 100 X

Cinta adhesiva de acrílico PE con red de PET y forro precortado
Riwega | eternitycomfort

Rev.02

Ficha técnica producto

de 28/11/2019

Art. 020401610

de 15/05/2023

CARACTERÍSTICAS	
Medidas	100 mm x 25 m
Color	Verde con letras negras
Adhesivo	Poliacrilato Puro
Soporte del adhesivo	Película de PE (70 µm)
Densidad del adhesivo	200 g/m ²
Armadura	Refuerzo reticular de PET / PVA
Espesor (sin liner)	0,28 mm
Material del liner	Papel de silicona, precortado a 15/85mm (90 g/m ²)
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)
Fuerza adhesiva (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm
Temperatura de servicio	+5 °C / +30 °C
Resistencia a las temperaturas	-40 °C / +80 °C
Valor Sd	aprox. 40 m
Resistencia al desprendimiento	Conforme (DIN 4108-11)
Resistencia a la condensación	Elevada
Adhesión inicial (<i>tack</i>)	Elevada
Estabilidad a los rayos UV (Soporte del adhesivo)	12 meses*
Caja	16 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.