

Tape Green 100 X

Ruban adhésif acrylique en PE avec maille PET et doublure prédécoupée
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du 28/11/2019
Art. 020401610
Rev.02 du 15/05/2023

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	100 mm x 25 m
Couleur	Vert avec écriture noir
Colle	Polyacrylate pur, sans solvants et d'émollients
Support de la colle	Film de PE (70 µm)
Densité de la colle	200 g/m ²
Armature	Renfort trame en PET / PVA
Epaisseur (sans film de protection)	0,28 mm
Matériau de couverture	Doublure en silicone, prédécoupé à 15 / 85 mm (90 g/m ²)
Résistance à la déchirure avec élasticité	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)
Force adhésive (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm
Température de travail	+5 °C / +30 °C
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C
Valeur Sd	env. 40 m
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)
Résistance à la condensation	Haute
Adhésion initiale (tack)	Haute
Stabilité aux rayons UV (Support de la colle)	12 mois*
Emballage	16 rouleaux
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum
Température de stockage	+18°C / +25°C

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.