Lamiera EVALON

Lamiera rivestiva in Evalon
Riwega | planus

Scheda tecnica prodotto
del: 08/11/2021
Art. Nr. PLA12501 – PLA12505
Rev.00

Lamiera EVALON in fogli 2x1 – 10 fogli PLA12501
Lamiera EVALON a rotolo 1x30 m PLA12505

	PLA12501	PLA12505
Caratteristiche tecniche	**Valore**	
Lunghezza	2 m	30 m
Larghezza	1 m	1 m
Colore standard	Alluminio naturale	
Spessore totale	1,2 mm	
Spessore effettivo (e_{eff}) dello strato impermeabilizzante	0,6 mm	
Tipo di lega	EN AW-6060	
Densità	7,85 g/cm^3	
Conducibilità termica	35 - 43 W/mK	
Punto di fusione	1.240 - 1.460 °C	
Coefficiente di dilatazione termica	0,018 - 0,012 mm/mK	
Accumulo di calore	127 Wh/m^{3}K	
Resistenza alla trazione	330 – 610 N/mm^2	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.