

Serie MAG



04

P4


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La copertina più elegante

- Profilo coprimuro per migliorare l'estetica dell'edificio e garantire l'impermeabilità
- Posa tramite fissaggio meccanico con incastro dei profili sulla sottostruttura
- Posa facile e veloce
- Ampia gamma di colori
- Pezzi speciali prefabbricati come angoli e chiusure laterali



Caratteristiche:



Composizione:

- ① Alluminio da 1,5 mm (o 2,0 mm su richiesta)

Articolo e dimensioni

Prodotto	Articolo	Altezza (mm)	Lunghezza (m)	Conf. (pz)
Profilo	MAG	75 - 150	5	1
Angolo	MAG-A	uguale al profilo	0,50 + 0,50	1
Chiusura	MAG-C	uguale al profilo	-	1

Scheda tecnica

Materiale	alluminio	
Colore	naturale	
Altezza profilo	75 - 100 - 125 - 150 mm	
Altezza vista posteriore	60 - 100 - 125 - 150 mm	
Spessore*	1,5 mm	
Sviluppo angolo di 90° (per larghezza corona 150 - 400 mm)	500 x 500 mm o corona + 200 mm	
Sviluppo angolo di 90° (per larghezza corona 405 - 750 mm)	corona + 200 mm	
Lunghezza barre del profilo	5 m	
Temperatura durante il montaggio	+5°/+30°C	

*per spessore 2,0 mm disponibili altezze di: 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000 mm