

# Scala telescopica "Telestep" 4042

01

S4

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La scala per tutti gli usi

- Utilizzabile sia come scala d'appoggio, sia come scala doppia
- Cerniera in acciaio antirottura
- Regolabile in altezza tramite perno metallico
- Utilizzabile anche in un giroscale

## Caratteristiche:

**10**  
years  
guarantee



Accessorio EN 131



## Scheda tecnica

Articolo		404216	404220	404224
Numero pioli		4x4	4x5	4x6
Profondità corrimano	ca. mm	60	60	60
Numero pioli estensione max.		14	18	22
Lunghezza Scala d'appoggio	ca. m	2,35-4,02	2,90-5,14	3,46-6,26
Altezza d'appoggio Scala doppia	ca. m	1,26	1,80	2,35
Altezza raggiungibile Scala doppia	ca. m	3,26	3,80	4,35
Altezza d'appoggio Scala d'appoggio	ca. m	3,00	4,10	5,20
Altezza raggiungibile Scala d'appoggio	ca. m	5,00	6,10	7,20
Altezza verticale Scala doppia	ca. m	1,15-1,95	1,40-2,49	1,70-3,03
Largh. come scala d'appoggio sopra/sotto	ca. mm	355/560	355/630	355/700
Scala chiusa lungh. x largh. x alt.	ca. m	1,20x0,56x0,20	1,50x0,63x0,20	1,80x0,70x0,20
Peso	ca. kg	12,20	15,20	18,00