

FDB INT VSK PLUS

Nastro adesivo acrilico con striscia adesiva aggiuntiva/USO INTERNO
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 16/05/2022

Art. 02046208 (85 mm) – 02046210 (100 mm)

Rev. 00

Caratteristiche	Norma	FDB INT VSK PLUS 85	FDB INT VSK PLUS 100
Articolo		02046208	02046210
Collante		Poliacrilato modificato	
Supporto del collante		Combinazione di PP + PE, con fingerlift	
Liner		Film bianco, pretagliato a 25 mm	
Larghezza rotolo		85 mm	100 mm
Peso totale	EN 1849-2	420 g/m ² (± 10 g/m ²)	
Lunghezza rotolo		25 m	
Colore		Rosa	
Spessore	EN 1849-2	0,49 mm	
Deformazione totale massima ammissibile		5% (nell'area della larghezza del nastro non vincolato, altrimenti si deve prevedere una riserva di espansione)	
Resistenza allo strappo MD*	EN 12311-1	300 N/50mm	
Resistenza allo strappo CD*	EN 12311-1	55 N/50mm	
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	25 %	
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	135 %	
Valore S _d	EN 1931 / EN 12572	40 m	
Tenuta all'aria	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h	
Classe di impermeabilità	EN 13984 / EN 1928	W1 Colonna d'acqua >2000 mm	
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C	
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C	
Classe di resistenza al fuoco	EN ISO 11925-2: 2010	Classe E	
Stabilità ai raggi UV		Non esporre ai raggi UV	
Imballaggio		4 rotoli	
Stoccaggio		12 mesi, asciutto, al riparo dal gelo, nel contenitore originale	

*MD= longitudinale; CD= trasversale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.