

Teleskopleiter "Telestep" 4042

01


S4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Leiter für alle Zwecke

- Kann sowohl als Anlegeleiter als auch als Stehleiter verwendet werden
- Bruchfeste Stahl-Bügelgelenke
- Höhenverstellbar über Metallstift
- Kann auch in einem Treppenhaus verwendet werden

Eigenschaften:



Zubehör EN 131



Technisches Datenblatt

Artikel		404216	404220	404224
Sprossenanzahl		4x4	4x5	4x6
Holm	ca. mm	60	60	60
Sprossenanzahl max. ausgefahren		14	18	22
Länge	ca. m	2,35-4,02	2,90-5,14	3,46-6,26
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,26	1,80	2,35
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	4,10	5,20
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	6,10	7,20
Senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,15-1,95	1,40-2,49	1,70-3,03
Breite als Stehleiter oben/unten	ca. mm	355/560	355/630	355/700
Zusammengeklappt LxBxH	ca. m	1,20x0,56x0,20	1,50x0,63x0,20	1,80x0,70x0,20
Gewicht	ca. kg	12,20	15,20	18,00