

Planus Felt 800

800 g Geotextil
Riwega | planus

Produktdatenblatt

vom: 04/06/2020

Art. PLA15800

Rev. 01 vom: 04/05/2021

Komposition

Regenerierte Fasern, Polypropylen, Polyester, Acryl

Eigenschaften	Prüfverhalten	Wert / Ergebnis
Länge	-	25 m
Breite	-	2 m
Dicke	EN ISO 9863-1	6,5 mm
Flächenbezogene Masse	EN ISO 9864	800 g/mq
Maximale Zugfestigkeit		
Längs	EN ISO 10319	8,0 kN/m
Quer		8,80 kN/m
Bruchdehnung		
Längs	EN ISO 10319	>50 %
Quer		>50 %
Energieaufnahme	EN ISO 10318	3.40 kJ/mq
Öffnung	EN ISO 12956	50µm
Durchstoßfestigkeit	EN ISO 12236	1,47 kN
Widerstandsklasse	FGSV	2
Verpackung	-	6 Rollen / Palette

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.