

# Universal Primer 2K

Zweikomponenten Primer  
Riwega | planus

Produktdatenblatt  
vom: 12/01/2022  
Art. PLA71002  
Rev.00

Technischen Daten	Komponente A	Komponente B
	Wert / Ergebnis	
Lieferform	flüssig	flüssig
Farbe	schwach gelb	farblos
Flammpunkt	ca. 30 °C	ca. 30 °C
Viskosität	10-30 mPas bei 20 °C	20 - 30 mPas bei 20 °C
Dichte	ca. 0,9 g/ml bei 20 °C	ca. 0,9 g/ml bei 20 °C
Lieferform	3l Blechgebinde mit 1,4 kg Inhalt	1l Blechgebinde mit 840 g Inhalt
Verbrauch	ca. 100-200 g/m <sup>2</sup>	
Lagerung	kühl, trocken, in verschlossenen Originalbehältern, nähere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt	
Lagerstabilität	mind. 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung	

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.