USB Protector Head FH 240

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La importancia del factor FH

- Membrana impermeable altamente transpirable
- Mejor comportamiento al fuego gracias al factor FH
- Alta impermeabilidad incluso en condiciones extremas
- Resistente a la exposición prolongada a los rayos UV
- Estabilidad sin igual a las altas temperaturas

new product

UV50 PUR/PP technology

Composición:

1. Capa protectora de PP repelente al agua y estable a los rayos UV
2. Film UV50 PUR, monolítico y elástico
3. Capa protectora de PP

Características:

25 years guarantee

Clasificación:

AT Önorm B 4119 Önorm B 3661 **Typ II**
CH SIA 232-1 **UD AB-EB-NB**
DE ZVDH **UDB-A USB-A**
FR DTU **40.29**
IT UNI 11470 **A**
CE EN 13859-1

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m²)
02050224	02020224	1,5	50	1500
020502240	020202240	3,0	50	3000

Ficha técnica

Material		**PP-composite**
Film		**UV50 PUR**
Color		**tabaco claro**
Durabilidad bajo FTV integrado		**SÍ**
Masa por unidad de área	EN 1849-2	**240 g/m²**
Espesor		**0,93 mm**
Valor Sd	EN ISO 12572	**0,1 m**
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	**~ 200 g/m²/24 h**
Columna de agua	EN 20811	**>800 cm**
Test de fuertes lluvias	TU Berlin	**superado**
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	**390 / 290 N/50mm**
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	**30 / 50 %**
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	**300 / 400 N**
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	**E**
Estabilidad contra los rayos UV		**8 meses**
Resistencia a las temperaturas		**-40°/+120°C**

*MD = longitudinal CD = transversal
**Bajo pedido disponible también en 3 m de ancho
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos