

USB Micro



27

R2

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La primera, la original

- Pantalla freno de vapor
- Regula el paso del vapor de agua
- Alta resistencia mecánica
- Ideal también como impermeabilización temporal durante la construcción de la cubierta
- Desde más de 20 años en el mercado
- Excelente relación calidad/ precio



Composición:

- 1 Capa protectora de PP repelente al agua y estable a los rayos UV
- 2 Film funcional de PP
- 3 Capa protectora de PP

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02030140	02020141	1,5	50	1500
020301400	-	3,0	50	3000

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material	PP.PP.PP	
Film	PP	
Color	Beige	
Masa por unidad de área	EN 1849-2	155 g/m ²
Espesor		0,78 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	>2 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	>550 cm
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	310 / 240 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	70 / 80 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	190 / 230 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Clase VOC	ISO 16000	A+
Estabilidad contra los rayos UV		4 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera di cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos