

USB Micro Light



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La soluzione per l'interno leggera e maneggevole

- Schermo freno al vapore
- Ideale per l'applicazione a rivestimento interno della struttura in legno a parete e soffitto
- Facile da posare grazie alla sua semitrasparenza
- Regola il passaggio del vapore acqueo e assicura un involucro a perfetta tenuta all'aria

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	PP.PE.PP	
Film	PE	
Colore	Beige	
Massa areica	EN 1849-2	120 g/m ²
Spessore		0,57 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	10 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 3 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>400 cm
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	superato
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	210 / 160 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		4 mesi
Resistenza alle temperature		-40°/+100°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti



Composizione:

Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV ①

Film funzionale in PE ②

Strato protettivo in PP ③

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02030115	-	1,5	50	1500
020301150	-	3,0	50	3000