

# USB Micro 100/20

30

R2



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Ultraleichtes Gewicht mit sehr geringer Atmungsaktivität

- Dampfbremse
- Ideal als Innenverkleidung von Innendämmungen
- Leicht zu verlegen dank seiner Halbtransparenz
- Geeignet für die Installation in Gebäuden mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Regulierte Wasserdampfdurchlässigkeit, sorgt für eine luftdichte Ummantelung

## Eigenschaften:



## Klassifizierung:



## Technisches Datenblatt

Material	PP/PE	
Film	PE	
Farbe	Semitransparentes Weiß	
Flächengewicht	EN 1849-2	100 g/m <sup>2</sup>
Dicke		0,42 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	20 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 1,5 g/m <sup>2</sup> /24 h
Wassersäule	EN 20811	>400 cm
Wasserdichtheit	EN 13984	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	180 / 120 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	65 / 70 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	80 / 90 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
VOC-Klasse	ISO 16000	A+
UV-Beständigkeit		4 Monate
Temperaturresistenz		-40°/+100°C

## Zusammensetzung:

- Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP ①  
 Funktionelle Schicht aus PE ②

## Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02030143	-	1,5	50	1500
020301430	-	3,0	50	3000

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird