USB Micro 150 Vario

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El upgrade de la higrometría variable

- Pantalla freno de vapor higrosensible
- Elevada resistencia al desgarro gracias a su alto peso
- Ideal para insuflar
- Perfecta regulación del paso del vapor según temperatura y humedad
- Facilita el secado posterior en el verano





Composición:

- 1) Capa de soporte de PET
- (2) Film funcional de PA
- 3 Capa protectora de PP

Artículo y dimensiones					
Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m²)	
02030145	-	1,5	50	1500	

Características:













Clasificación:









Ficha técnica				
Material		PET.PA.PP		
Film		PA		
Color	Blanco			
Masa por unidad de área	EN 1849-2	150 g/m²		
Espesor		0,78 mm		
Valor Sd	EN ISO 12572	0,2 - 20 m		
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m²/24 h		
Columna de agua	EN 20811	>200 cm		
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado		
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	430 / 170 N/50mm		
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	25 / 110 %		
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	125 / 200 N		
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E		
Estabilidad contra los rayos UV		3 meses		
Resistencia a las temperaturas		-40°/+100°C		