

Tape Rapid

03

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Schneller als je zuvor

- Einseitig klebendes Acrylklebeband
- Ohne Liner, schnelle Verlegung
- Stark haftender Acrylkleber, frei von Lösemitteln
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche
- Keine Baustellenabfälle



Zusammensetzung:

- ① LDPE/PP
- ② Acrylkleber mit PET-Gitterverstärkung

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Rapid	02040162	60x50	10	80

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		Schicht aus LDPE/PP
Verstärkungsgewebe		JA
Schutzliner		NEIN
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,23 - 0,27 mm
Sd-Wert		~40 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥35 N/25 mm; 400 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		sehr hoch
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +120°C
UV-Beständigkeit		24 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird