Tape 1 PAP

LES PLUS PRODUIT:

Idéal pour l'intérieur

- Ruban acrylique simple face
- Parfait pour le scellement de toute interruption des pare et frein vapeurs et OSB
- Surface papier utilisable uniquement à l'intérieur
- Colle acrylique de nouvelle génération de produits haut de gamme
- Disponible en différentes variantes avec film prédécoupé



Chunga Chunda Can do De 1 F 2 3

Composition :

- 1 Papier traité en PE
- ² Colle acrylique
- 3 Film de protection*

Article et dimensions					
Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)	
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80	
Tape 1 PAP X	02040151	30+30x25	10	80	
Tape 1 PAP X3	02040152	30+15+15x25	10	80	

Caractéristiques :











Classification:







Fiche technique				
Adhésif		dispersion de polyacrylate		
Support adhésif		papier traité en PE		
Armature de renfort		NON		
Doublure de protection		OUI		
Présence solvants et émollients		NON		
Épaisseur	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm		
Valeur Sd		~5 m		
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %		
Résistance au détachement	DIN 4108-11	conforme		
Résistance à la condensation		très grande		
Résistance au vieillissement		très grande		
Adhérence initiale (Tack)		très grande		
Température de traitement		+5°C / +30°C		
Résistance à la température		-30°C / +100°C		
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C		
Durée de stockage		max. 24 mois		

*variantes avec revêtement synthétique prédécoupé : Tape 1 PAP X (30+30 mm) et Tape 1 PAP X3 (30+15+15 mm)

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit