R

Tape BOLD



PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La doble adherencia reforzada

- Cinta acrílica de doble cara
- Masa de espesor aumentado reforzada por una malla interna
- Ideal para pegar pantallas y membranas transpirables en estructuras de madera y mampostería
- Caracterizada por un adhesivo acrílico de alta resistencia y libre de disolventes con efecto viscoelástico y tixotrópico

Características:














Ficha técnica					
Pegamento		dispersión de poliacrilato			
Soporte del pegamento		-			
Red de refuerzo		SÍ			
Líner de protección		SÍ			
Presencia disolventes y emolientes		NO			
Espesor	DIN EN 1942	1,50 - 2,00 mm			
Fuerza adhesiva	AFERA 5001	≥25 N/25 mm			
Resistencia a la condensación		alta			
Resistencia al envejecimiento		alta			
Adhesión inicial (Tack)		alta			
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C			
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +80°C			
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C			
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses			



Composición:

Pegamento acrílico con red de PET (1)

Líner de silicona (2)

Articulo	V	dimensiones	

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape BOLD	02040210	10x12	10	80