


# Tape 2 CO



19

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Ideal für das Holzhaus

- Rundschnurband aus Butylkleber
- Ideal für die Versiegelung von Anschlüssen bei Holzhäusern
- Garantierte Haftung, auch bei Bewegungen des Untergrundes
- Butylkleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Klebstoff		<b>Butyl</b>
Trägersystem		-
Schutzliner		<b>JA</b>
Durchmesser Rundbund		<b>6 mm</b>
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,6 g/cm<sup>3</sup></b>
Viskosität	DIN EN ISO 7390	<b>stabil</b>
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~40</b>
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	<b>&gt;0,05 N/mm<sup>2</sup></b>
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Emissionen	EMICODE®	<b>sehr emissionsarm</b>
Verarbeitungstemperatur		<b>+5°C / +30°C</b>
Anwendungstemperatur		<b>-40°C / +100°C</b>
Brandverhalten	DIN 4102	<b>B2</b>
Lagerhaltung		<b>trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C</b>
Lagerzeit		<b>max. 12 Monate</b>

### Zusammensetzung:

- Rundbund aus Butyl ①  
Silikon-Liner ②

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 2 CO	02040306	6x7	22	30