

FDB Vario Plus



21

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El cerramiento sellado en una única y rápida solución

- Cinta adhesiva acrílica con higrometría variable
- Especialmente diseñada para instalación sin premarco
- Uso en interiores y exteriores, ya que regula el paso del vapor de acuerdo con la temperatura y la humedad
- Impermeabiliza al aire la junta de instalación de los cerramientos



Composición:

- 1 Pegamento acrílico con líner de silicona
- 2 TNT multicapa PET.PA
- 3 Pegamento acrílico con Fingerlift (líner desbordante)

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
75	020458071	75 (50+25) x25	5	96
100	020458101	100 (75+25) x25	4	96
150	020458151	150 (65+60+25) x25	2	96

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		acrílico con Fingerlift
Soporte del pegamento		PET.PA
Espesor	EN 1849-2	0,63 mm
Valor Sd		0,5 - 20 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Estanqueidad a las fuertes lluvias	EN 1027	>600 Pa
Resistencia por desgarr MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Columna de agua		>200 cm
Clase de impermeabilidad	EN 1928	W1
Clase de reacción al fuego	EN ISO 11925-2	E
Clase VOC	ISO 16000	A+
Temperatura de trabajo		-10°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		6 meses
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

*MD = longitudinal CD = transversal

Riweqa Srl se exonera de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos