

FDB Vario Plus

21

R3

LES PLUS PRODUIT :

L'adhésif idéal pour tous les types de pose

- Ruban adhésif acrylique à hygrométrie variable
- Spécialement conçu pour la pose en tunnel
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur et règle le passage de la vapeur
- Étanchéité à l'air, à l'eau et au vent pour les liaisons menuiseries-ossature



Composition :

- ① Colle acrylique avec film de protection
- ② TNT multicouche PET.PA
- ③ Colle acrylique avec Fingerlift (film de protection débordant)

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
75	020458071	75 (50+25) x25	5	96
100	020458101	100 (75+25) x25	4	96
150	020458151	150 (65+60+25) x25	2	96

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		acrylique avec Fingerlift
Support adhésif		PET.PA
Épaisseur	EN 1849-2	0,63 mm
Valeur Sd		0,5 - 20 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Étanchéité aux fortes pluies	EN 1027	>600 Pa
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Colonne d'eau		>200 cm
Classe de résistance à l'eau	EN 1928	W1
Classe de résistance au feu	EN ISO 11925-2	E
Classe VOC	ISO 16000	A+
Température de traitement		-10°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		6 mois
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit